

## *Lygiagrečių velenų krumpliaratiniai*

		F02	F03	F04	F05	F06	F07	F08	F09	F10	F12	F15
Sukimo momentas	Nm	130	220	400	600	820	1500	3000	4500	8000	13000	18000
Laipsnių skaičius		2	2	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
Perdavimo santykis		3.93-97.85	3.85-70.17	4.42-422.98	5.17-487.67	4.41-412.64	4.29-305.42	4.09-358.52	4.16-288.50	4.38-246.57	4.64-220.67	5.84-259.81
Greičių diapazonas prie 1400 aps/min 50 Hz	rpm	14-356	20-363	3-316	3-271	3-317	5-327	4-343	5-337	6-342	7-323	6-257
Galios diapazonas prie 50 Hz	kW	0.12-1.50	0.12-3.00	0.12-3.00	0.12-9.20	0.12-15.00	0.12-15.00	0.55-22.00	0.55-30.00	4.00-55.00	4.00-75.00	11.00-75.00
Išėjimo diametras	mm	25x50/25	25x50/30	30x60/35	35x70/40	40x80/40	50x100/50	60x120/120	70x140/70	90x170	110x210	120x210
Išėjimo flanšas IEC	mm	160	160	200	250	250	300	350/450	350/450	450	550	660
Korpuso medžiaga		Aluminium					Cast Iron					