

Tiesiniai krumpliaratiniai

		C00	C01	C03	C05	C06	C07	C08	C09	C10	C13	C14	C16
Sukimo momentas	Nm	50	85	200	400	600	820	1550	3000	4500	8000	13000	18000
Laipsnių skaičius		2	2	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
Perdavimo santykis		2.44-47.44	3.09-66.5	3.34-286.32	3.83-328.43	3.73-375.71	5.30-351.33	5.12-368.94	4.22-306.73	4.19-246.43	4.00-204.88	5.17-206.88	5.96-234.67
Greičių diapazonas prie 1400 aps/min 50 Hz	rpm	29-573	21-453	4-419	4-365	3-375	4-264	4-274	5-332	6-334	7-375	7-290	6-252
Galios diapazonas prie 50 Hz	kW	0.12-0.75	0.12-1.50	0.12-3.00	0.12-7.50	0.12-9.20	0.12-15.00	0.18-22.00	0.55-30.00	1.10-30.00	4.00-55.00	4.00-75.00	11.00-75.00
Išėjimo diametras	mm	20x40	20x40	25x50	30x60/35x70	35x70	40x80	50x100	60x120	70x140	90x170	110x210	120x210
Išėjimo flanšas IEC	mm	120/140/160	120/140/160	120/140/160/200	160/200/250	200/250	250/300	300/350	350/450	350/450	450/550	450/550	550/660
Korpuso medžiaga		Aluminium						Cast Iron					